

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **07150982 A**

(43) Date of publication of application: **13.06.95**

(51) Int. Cl.

F02D 9/02
F02D 9/02

(21) Application number: **05300407**

(71) Applicant: **SANSHIN IND CO LTD**

(22) Date of filing: **30.11.93**

(72) Inventor: **FUJIMOTO HIROAKI**

(54) OUTPUT CONTROL DEVICE OF MULTICYLINDER ENGINE


can be smoothly controlled in the whole load territory.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent irregular combustion in a low load territory by dividing a plurality of cylinders into two groups, and providing a throttle control means by which the throttle opening of the other group is changed with the same rate against the throttle opening of a first group.

CONSTITUTION: The cylinders of an engine are divided into two groups so that the cylinders of upper two stages are in a first group and the cylinder of the lowermost stage is in a second group. While the openings of throttle valves 1, 2 of the cylinders of upper two stages in the first group are less than a prescribed value, the opening of a throttle valve 3 in the second group is set less than the openings of the throttle valves 1, 2 of the first group. Further, when the openings of the throttle valves 1, 2 of the first group reach the prescribed value, the opening of the throttle valve 3 of the second group is increased, and finally when the openings of the throttle valves 1, 2, 3 of the respective groups are conformed to each other, they are changed with the same rate. Hereby, irregular combustion in a low load territory can be prevented, and the output



長筒休止

の協賛

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-150982

(43) 公開日 平成7年(1995)6月13日

(51) Int. Cl.⁶
F 0 2 D 9/02識別記号 片内整理番号
3 6 1 J
3 5 1 E

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平5-300407

(22) 出願日 平成5年(1993)11月30日

(71) 出願人 000176213

三信工業株式会社

静岡県浜松市新橋町1400番地

(72) 発明者 藤本 博昭

静岡県浜松市新橋町1400番地三信工業株式
会社内


(74) 代理人 弁理士 山下 亮一

(54) 【発明の名称】 多気筒エンジンの出力制御装置

(57) 【要約】

【目的】 簡単な構成で低負荷域での不整燃焼を防ぐとともに、全負荷域において円滑な出力の制御を行なうことができる多気筒エンジンの出力制御装置を提供すること。

【構成】 複数の気筒を少なくとも2グループに分け、第1のグループのスロットル開度 α_1 が所定値(10°)未満の低負荷域では他のグループのスロットル開度 α_2 を α_1 よりも小さく設定($\alpha_2 < \alpha_1$)し、 α_1 が所定値(10°)に達すると、それ以降は α_2 を α_1 よりも大きな比率で増加せしめ($d\alpha_1/d\theta > d\alpha_2/d\theta$; θ はカム角)、 $\alpha_2 = \alpha_1$ となると、それ以降は $\alpha_2 = \alpha_1$ を保持してエンジン出力を制御する。本発明によれば、第1のグループのスロットル開度 α_1 が所定値(10°)に達すると、即ち、エンジン負荷が低負荷域を脱すると、それ以降は他のグループの気筒のスロットル弁が徐々に開かれ、そのスロットル開度 α_2 が直線B'Cに沿って増加するため、他のグループの気筒を休止から作動に切り換える際のエンジン出力の急変が防がれてショックの発生が抑えられる。



(2)

特開平 7-150982

1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数の気筒を少なくとも 2 グループに分け、第 1 のグループのスロットル開度が所定値未満の間は他のグループのスロットル開度を第 1 のグループのそれよりも小さく設定し、第 1 のグループのスロットル開度が所定値に達すると、それ以降は他のグループのスロットル開度を第 1 のグループのそれよりも大きな比率で増加せしめ、該他のグループのスロットル開度が第 1 のグループのスロットル開度に一致すると、それ以降は第 1 及び他のグループのスロットル開度を同一割合で変化させるスロットル制御手段を設けたことを特徴とする多気筒エンジンの出力制御装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、多気筒エンジンの出力制御装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 内燃エンジン、特に 2 サイクルエンジンにおいては、スロットル開度の小さい低負荷域ではシリンダ内に残留ガスが多くなって不整燃焼を生じ、動作フィーリングが悪化するという問題がある。

【0003】 そこで、多気筒エンジンにおいては気筒休止手法が採られている（例えば、特開昭 60-39862 号公報参照）。この気筒休止手法は作動気筒数を負荷に応じて増減する手法であり、これによれば、低負荷域での不整燃焼を防いでエンジンの動作フィーリングと燃費の改善を図ることができる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、従来は複数の気筒の吸気管にスロットル弁とは別に制御弁を設け、この制御弁をエンジン負荷に応じて瞬間的に全開又は全閉していたため、気筒の休止と作動が不連続的に急激になされ、その気筒の休止と作動の切り換え時にエンジンの出力が不連続的に急変して大きなショックを生じるといった問題があった。

【0005】 又、従来はスロットル弁の他に制御弁や負圧アクチュエータ、燃料供給ポンプ等を要し、部品点数の増加と構造の複雑化及びそれに伴うコストアップを招いていた。

【0006】 本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、簡単な構成で低負荷域での不整燃焼を防ぐとともに、全負荷域において円滑な出力の制御を行なうことができる多気筒エンジンの出力制御装置を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成すべく本発明は、複数の気筒を少なくとも 2 グループに分け、第 1 のグループのスロットル開度が所定値未満の間は他のグループのスロットル開度を第 1 のグループのそれよりも小さく設定し、第 1 のグループのスロットル開度が所

2

定値に達すると、それ以降は他のグループのスロットル開度を第 1 のグループのそれよりも大きな比率で増加せしめ、該他のグループのスロットル開度が第 1 のグループのスロットル開度に一致すると、それ以降は第 1 及び他のグループのスロットル開度を同一割合で変化させるスロットル制御手段を設けたことを特徴とする。

【0008】

【作用】 本発明によれば、スロットル開度が所定値未満の低負荷域においては、第 1 のグループ以外の他のグループのスロットル開度が小さく保たれ、該他のグループは休止気筒としてアイドリング若しくはそれに近い状態の運転がなされる。このため、作動気筒である第 1 のグループの気筒にとっては他のグループの休止気筒が抵抗（負荷）となり、所定のエンジン回転数を得るには該第 1 のグループのスロットル開度を全気筒のスロットル開度が一律に変化する場合の値に比して大きくしなければならず、この結果、第 1 のグループの気筒への吸気量が増え、低負荷域での不整燃焼及びこれに伴うエンジンの動作フィーリングの悪化が解消されるとともに、燃費の改善が図られる。

【0009】 そして、第 1 のグループのスロットル開度が所定値に達すると、即ち、エンジン負荷が低負荷域を脱すると、それ以降は他のグループの気筒も作動気筒となってそのスロットル弁が徐々に開かれるが、このとき、第 1 のグループのスロットル開度は一定若しくはそれに近い状態に保たれ、他のグループのスロットル開度が第 1 グループのそれに近づけられる。つまり、他のグループの気筒を休止から作動に切り換える際には、該他のグループのスロットル開度は従来のように瞬間的に第 1 グループのスロットル開度まで高められるのではなく、第 1 のグループのスロットル開度に徐々に近づけられるため、他のグループの気筒を休止から作動に切り換える際のエンジン出力の急変が防がれ、他のグループの出力は第 1 グループの出力に徐々に近づけられる。

【0010】 そして、他のグループのスロットル開度が第 1 のグループのそれに追いついて両者が一致すると、それ以降は通常のエンジンと同様に全気筒のスロットル弁が連動して制御され、その開度が同一割合で変化せしめられる。

【0011】 尚、以上はスロットル開度が増加する方向の作用のみについて述べたが、スロットル開度が減少する場合には、前述とは逆の方向の作用がなされる。

【0012】 又、本発明は既設のスロットル弁の開度のみを制御して上述のようにエンジンの出力を制御するため、部品点数の大幅な増加や構造の複雑化及びそれに伴うコストアップを招くことがない。

【0013】

【実施例】 以下に本発明の一実施例を添付図面に基いて説明する。

【0014】 図 1 は本発明に係る出力制御装置の側面

(4)

特開平7-150982

5

り、最下段の気筒は休止気筒となる。このため、上2段の作動気筒にとっては最下段の休止気筒が抵抗（負荷）となり、所定のエンジン回転数を得るには、上2段の気筒のスロットル弁1、2の開度 α 、を全気筒が作動気筒である場合の開度よりも大きくしなければならず、この結果、上2段の気筒への吸気量が増え、低負荷域での不整燃焼及びこれに伴うエンジン53の作動フィーリングの悪化が解消され、燃費の改善も図られる。

【0029】そして、図2（B）に示すようにカム角 θ が所定値 20° に達し、上2段のスロットル弁1、2の開度 α 、が所定値 10° （図3の点Bにて示す値）に達すると、即ち、エンジン負荷が低負荷域を脱すると、それ以降は図2（C）に示すようにカム角 θ が 30° となるまでの間、上2段のスロットル弁1、2の開度 α 、は図3の直線BCに示すように一定で $\alpha_1 = 10^\circ$ に保たれ、最下段のスロットル弁3が徐々に開けられ、その開度 α_2 が図3の直線B'Cに沿って直線的に増大されて最下段の気筒が休止から作動に切り換えられる。

【0030】即ち、図2（B）に示す状態からスロットルワイヤー16を更に図1の矢印方向に押すと、両カム8、9は反時計方向に更に回転するが、そのカム角 θ が図2（C）に示す 30° に達するまでの間は、最上段のレバー4はカム8のカム面8bに当接して回転せず、その角度 β 、が $\beta_1 = 55^\circ$ に保たれ、従って、スロットル弁1、2の開度 α 、も不変で、その値 α 、は $\alpha_1 = 10^\circ$ に保持される。これに対して、最下段のレバー6はカム9のカム面9cに当接してその角度 β 、が図2

（C）に示す 55° になるまで回転し、従って、最下段のスロットル弁3はその開度 α 、がアイドル開度からスロットル弁1、2の開度 $\alpha_1 = 10^\circ$ となるまで図3の直線B'Cに沿って直線的に増加する。

【0031】つまり、本実施例では、上2段のスロットル弁1、2の開度 α 、が所定値 10° に達すると、それ以降は最下段のスロットル弁3を徐々に開き、その開度 α_2 がスロットル弁1、2の開度 α 、（ $= 10^\circ$ ）に追い付くまでの間、スロットル弁1、2の開度 α 、を一定に保つようにしている。

【0032】従って、本実施例によれば、最下段の気筒を休止から作動に切り換える際には、最下段のスロットル弁3の開度 α 、は従来のように上2段のスロットル弁1、2の開度 α 、まで同時に高められるのではなく、開度 α 、に徐々に近づけられるため、最下段の気筒の出力も上下2段の各気筒の出力に徐々に近づき、切り換え時のエンジン出力の急変が防がれてショックの発生が抑えられ、円滑な切り換えが実施される。

【0033】そして、図2（C）及び図3の点Cに示すように、最下段のスロットル弁3の開度 α 、が上2段のスロットル弁1、2の開度 α 、（ $= 10^\circ$ ）に達すると、それ以降は通常のエンジンと同様に全気筒のスロットル弁1、2、3が連動して制御され、全スロットル弁

6

1、2、3の開度は図3に示す直線CEに沿って同一割合で直線的に増加せしめられる。尚、図3の直線CE上の途中の点Dにおける状態（カム角 $\theta = 35^\circ$ 、レバー4、6の角度 $\beta_1 = \beta_2 = 61^\circ$ ）を図2（D）に示すが、このとき、レバー4、6はカム8、9のカム面8c、9cにそれぞれ当接している。

【0034】以上において、本実施例では休止気筒制御カム9を付加するのみで出力制御装置20を構成し、該出力制御装置20は既設のスロットル弁1、2、3の開度のみを制御してエンジン53の出力を制御するため、部品点数の大幅な増加や構造の複雑化及びこれに伴うコストアップを招くことがない。

【0035】尚、以上はスロットル開度 α 、 α_2 が増加する方向の作用のみ説明したが、これらのスロットル開度 α 、 α_2 が減少する場合には、以上とは逆方向の作用がなされる。

【0036】ところで、本実施例では、スロットル弁1、2の開度 α 、が所定値（ 10° ）に達するまでの間はスロットル弁3の開度 α_2 、を一定に保ち、開度 α 、が所定値を超えるとこの開度 α 、を一定に保ったが、開度 α 、が所定値に達するまでの間はこの開度 α 、の変化率 $d\alpha_1/d\theta$ を開度 α_2 、の変化率 $d\alpha_2/d\theta$ よりも大きく設定し（ $d\alpha_1/d\theta > d\alpha_2/d\theta$ ）、開度 α 、が所定値を超えると逆に開度 α 、の変化率 $d\alpha_2/d\theta$ を開度 α 、の変化率 $d\alpha_1/d\theta$ よりも大きく設定する（ $d\alpha_2/d\theta > d\alpha_1/d\theta$ ）ようにしても良い。

【0037】

【発明の効果】以上の説明で明らかな如く、本発明によれば、複数の気筒を少なくとも2グループに分け、第1のグループのスロットル開度が所定値未満の間は他のグループのスロットル開度を第1のグループのそれよりも小さく設定し、第1のグループのスロットル開度が所定値に達すると、それ以降は他のグループのスロットル開度を第1のグループのそれよりも大きな比率で増加せしめ、該他のグループのスロットル開度が第1のグループのスロットル開度に一致すると、それ以降は第1及び他のグループのスロットル開度を同一割合で変化させるスロットル制御手段を設けたため、簡単な構成で低負荷域での不整燃焼を防ぐとともに、全負荷域において円滑な出力の制御を行なうことができるという効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る出力制御装置の側面図である。

【図2】（A）～（D）は本発明に係る出力制御装置の作用説明図である。


【図3】カム角に対するスロットル開度の変化を示す図である。

【図4】本発明に係る出力制御装置を備える船外機の側面図である。


【符号の説明】

- (5) 特開平 7-150982
- 1, 2, 3 スロットル弁
8 スロットル閉閉カム
9 休止気筒制御カム
- * 20 出力制御装置
53 エンジン
- *

[図1]



[図3]



[図2]

